## technical datasheet

### MOVOK



Caméra compactes ip avec 8 megapixels et objectif fixe

VK-IPC-B382-AS-TI-B

VIDÉO (	CAMÉRAS)
---------	----------

Résolution vidéo	8 Mégapixels		
BLC	Oui		
HLC	Oui		
3D-NR	Oui		
AGC	Oui		
AWB	Oui		
WDR	WDR (120 dB)		
images par seconde	25fps		
Sortie de vidéo	RJ45		
Mode jour / nuit	Couleur		
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones		
Type de codec	CBR / VBR		
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps		
Compression	H.265 / H.264		
Main stream	4K (1 ~ 25fps)		
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)		
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)		
Miroir	On / Off		

#### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Tension

Ampérage

Consommation (w)

Connexion IP	nexion IP 1 RJ45 (10M / 100M)			
ONVIF	Oui, type G			
Nombre maximum d ´utilisateurs	20 utilisateurs			
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox			
Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)			
Appareils portables	Android / IOS (Apple)			
Déconnexion de réseau	Oui			
Conflits d'adresses IP	Oui			
ALIMENTATION ET CONSOMMATION				
Mode d´alimentation	DC			

### ANALYSE VIDÉO

Illumination

**OCULAIRE** 

Type d´objectif

Distance focale

12V

5.2W

440mA

ANALTSE VIDEO	•
Detection type	Analyse avec classification humain/véhicule/véhicule non motorisé dans le franchissement de ligne/zona
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Heatmap	Oui
Comptage de personnes	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD	Oui
IMAGE	
Capteur	CMOS ®
Résolution capte	eur 3840 x 2160
Taille du capteur	1/2.7'
Vitesse électronion obturateur	que 1/3 ~ 1/100000s
Ilumination mini	mum Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB
VISION NOCTUR	NE
Distance vision nocturne	50 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
Luz blanca	Oui
Distance lumière blanche	50 m
Smart Dual	Oui (passe de IR à couleur en cas de

détection de personnes)

Fixe

2.8 mm

# technical datasheet

Alimentation PoE	Oui	Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Type PoE	PoE 802.3af	Angle de vision	107°
MATÉRIEL ET DIMENSIONS		DISTANCE DORI	
Dimensions	224 x 77 x 76 mm	Détecter	82 m
Matériel	Métal	Observer	32 m
Poids net	740 g	Reconnaître	16 m
Poids avec emballage	890 g	Identifier	8 m
Couleur	Noir	INFORMATIONS GÉNÉRALES	
AMBIANCE		Série	Serie 3
Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C	Technologie	IP
Degré de protection	IP67	Type de caméra	Compactes
Utilisation In	térieur / Extérieur	STOCKAGE	
Humidité maximum	95%	Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
AUDIO (CAMÉRAS)		Système de stockage	FTP / Micro SD
Microphone intégré	Oui	Anomalie de stockage	Oui
Haut-parleur intégré	Oui	AXES	
Compression audio G.711A / G.711U	/ G.726 / G.726ASF	Mouvement	3 Axes
TIOC			
Sirène	Oui		
Lumière <b>Lun</b>	nière bleue/ rouge		

