technical datasheet



MOVOK

Caméra compactes ip avec 5 megapixels et objectif zoom optique

VK-IPC-B352-ZAS-TI

VIDÉO (CAMÉRAS)
---------	----------

Ilumination minimum

VIDEO (CAMERAS)	
Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec CBR/V	
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Miroir	On / Off
DISTANCE DORI	
Detecter (objectif ouvert)	67 m
Detecter (objectif fermé)	235 m
Observer (Objectif ouvert)	27 m
Observer (Objectif fermé)	95 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	13 m
Reconnaître (Objectif fermé)	48 m
Identifier(Objectif ouvert)	7 m
Identifier (Objectif fermé)	24 m
IMAGE	
Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2880 x 1620
Taille du capteur	1/2.7'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
	-,,,

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Analyse avec classification humain/véhicule/véhicule non motorisé dans le franchissement de ligne/zona
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Heatmap	Oui
Comptage de personnes	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)	
ONVIF	Oui, type G	
Nombre maximum d ´utilisateurs	20 utilisateurs	
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox	
Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)	
Appareils portables	Android / IOS (Apple)	
Déconnexion de réseau	Oui	
Conflits d'adresses IP	Oui	
VISION NOCTURNE		

0.001Lux

n	50 m		
	50 111		
Dual light (ID+Lu	z hlanca)		
Dual light (IR+Eu	Dual light (IR+Luz blanca)		
Automatique ,	/ Manuel		
	Oui		
	50 m		

technical datasheet

Ratio S/N	Plus de 56dB	Smart Dual Oui (passe	e de IR à couleur en cas de détection de personnes)
ALIMENTATION ET CONSOMMATION	NC		
Mode d´alimentation	DC	MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
Tension	12V	Dimensions	244 x 77 x 76 mm
Consommation (w)	6.5W	Matériel	Métal
Ampérage	550mA	Poids net	830 g
Alimentation PoE	Oui	Poids avec emballage 1000	
Type PoE	PoE 802.3af	Couleur	Blanc
OCULAIRE		AMBIANCE	
Type d´objectif	Zoom optique	Température de fonctionne	ment -30 °C ~ 60 °C
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5	Degré de protection	IP67
Ouverture maximum du	mm	Utilisation	Intérieur / Extérieur
diaphragme	F/1.6	Humidité maximum	95%
Angle de vision	99° ~ 28°	AUDIO (CAMÉRAS)	
INFORMATIONS GÉNÉRALES		Microphone intégré	Oui
Série	Serie 3	Haut-parleur intégré	Oui
Technologie	IP	Compression audio G.711A	
Type de caméra	Compactes	TIOC	, 6.7.116 , 6.7.26 , 6.7.26 , 16.
STOCKAGE		Sirène	Oui
Carte microSD	Jusqu'à 256Gb	Lumière	Lumière bleue/ rouge
Système de stockage	FTP / Micro SD	Edithere	Lamilere biede, rodge
Anomalie de stockage	Oui	AXES	
S		Mouvement	3 Axes

