## technical datasheet



## MOVOK

Caméra compactes ip avec 8 megapixels et objectif zoom optique

VK-IPC-B382-ZAS-TI

Vitesse électronique

obturateur

VIDEO (CAMERAS)	
Résolution vidéo	8 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Miroir	On / Off
DISTANCE DORI	
Detecter ( objectif ouvert)	80 m
Detecter (objectif fermé)	290 m
Observer (Objectif ouvert)	32 m
Observer (Objectif fermé)	115 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	16
Reconnaître (Objectif fermé)	58 m
Identifier( Objectif ouvert )	8 m
Identifier ( Objectif fermé )	29 m
IMAGE	
Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	3840 x 2160
Taille du capteur	1/2.7'

#### ANALYSE VIDÉO

Detection type	humain/véhicule/véhicule non motorisé dans le franchissement de ligne/zona
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Heatmap	Oui
Comptage de personnes	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD	Oui

Analyse avec classification

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type G
Nombre maximum d ´utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui
VISION NOCTURNE	

1/3 ~ 1/100000s

on	50 m
	50 111
Dual light (IR+Lu:	z hlanca)
Dual light (IR+Eu	z Diarica)
Automatique ,	/ Manuel
	Oui
	50 m

# technical datasheet

Ilumination minimum	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux	Smart Dual Oui (passe Illumination
Ratio S/N	Plus de 56dB	
ALIMENTATION ET CONSOM	MATION	MATÉRIEL ET DIMENSIONS
Mode d´alimentation	DC	Dimensions
Tension	12V	Matériel
Consommation (w)	6.2W	Poids net
Ampérage	520mA	Poids avec emballage
Alimentation PoE	Oui	Couleur
	PoE 802,3af	AMBIANCE
Type PoE	POE 802.3ai	Température de fonctionnem
OCULAIRE		Degré de protection
Type d´objectif	Zoom optique	
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm	Utilisation Humidité maximum
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6	AUDIO (CAMÉRAS)
Angle de vision	109° ~ 30°	Microphone intégré
INFORMATIONS GÉNÉRALES		Haut-parleur intégré
Série	Serie 3	Compression audio G.711A /
Technologie	IP	TIOC
Type de caméra	Compactes	Sirène
STOCKAGE		Lumière
Carte microSD	Jusqu'à 256Gb	AXES
Système de stockage	FTP / Micro SD	Mouvement
Anomalie de stockage	Oui	

e de IR à couleur en cas de détection de personnes)

Dimensions	244 x 77 x 76 mm
Matériel	Métal
Poids net	830 g
Poids avec emballage	1000 g
Couleur	Blanc

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

Microphone intégré	Oui
Haut-parleur intégré	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF

Sirène	Oui
Lumière	Lumière bleue/ rouge



