technical datasheet



MOVOK

Caméra mini-dôme ip avec 8 megapixels et objectif zoom optique

VK-IPC-D581-ZAS-LI

VIDÉO (CAMÉRAS)	١
D 4 1+:: - 1 4 -	

Résolution vidéo	8 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (140 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 16384Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Miroir	On / Off

ANALYSE VIDÉO

ANALYSE VIDEO	
Detection type	Analyse avec classification humain/véhicule/véhicule non motorisé dans le franchissement de ligne/zona
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial con metadatos
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Objet abandonné	Oui
Objet perdu	Oui
Heatmap	Oui
Comptage de personnes	Oui
Détection de rôdeurs	Oui

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	80 m
Detecter (objectif fermé)	290 m
Observer (Objectif ouvert)	32 m
Observer (Objectif fermé)	115 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	16
Reconnaître (Objectif fermé)	58 m
Identifier(Objectif ouvert)	8 m
Identifier (Objectif fermé)	29 m

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type G
Nombre maximum d ´utilisateurs	16
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	3840 x 2160
Taille du capteur	1/1.8'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Ilumination minimum	Color: 0.008Lux / B/W: 0.0004Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	6.2W
Ampérage	520mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

technical datasheet

Classification	-	AMBIANCE	
humain / véhicule	Oui	Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Detección de	Oui	Degré de protection	IP67
parking		Anti-vandale	IKIO
SMD	Oui	Utilisation	Intérieur / Extérieu
VISION NOCTURNE		Humidité maximum	95%
Distance vision nocturne	40 m	MÉTADONNÉES	
Type de vision	al light (IR+Luz blanca)	Visage	Ou
nocturne IR ON/Off	Automatique / Manuel	Véhicule	Ou
Luz blanca	Oui	Corps humain	Ou
Distance		Véhicule non motorisé	Ou
lumière blanche	40 m		rmet recherche pa métadonnées
	IR à couleur en cas de étection de personnes)	INFORMATIONS GÉNÉRALES	motadomiee.
AUDIO (CAMÉRAS)		Série	Série 5
Microphone intégré	Oui	Technologie	IF
Entrée audio	1 Entrée	Type de caméra	Mini-dôme
Haut-parleur intégré	Oui	ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)	
Compression audio G.711A / G.	711U / G.726 / G.726ASF	Alarme	1 Entrée / 1 Sortie
Sortie audio	1	RS485	1 Entrée
MATÉRIEL ET DIMENSIONS		AXES	
Dimensions	102 x 122 (Ø) mm	Mouvement	3 Axes
	Métal	meavement	5 / 5/6
Poids net	570 g		
Poids avec emballage	690 g	,	
Couleur	Blanc		
OCULAIRE			
Type d´objectif	Zoom optique		
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm		
Ouverture maximum du	F/1.6		
diaphragme			
Angle de vision	109° ~ 30°		
STOCKAGE			
Carte microSD	Jusqu'à 256Gb		
Système de stockage	FTP / Micro SD		
Anomalie de stockage	Oui		

Oui Oui

TIOC Sirène

Lumière