technical datasheet





Caméra mini-dôme ip avec 5 megapixels et objectif zoom optique

IPC-HDW2541T-ZS-S2

VIDÉO (CAMÉRAS)	
Résolution	5 Mégapixels
vidéo	
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par	20fps
seconde	20103
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour /	Couleur
nuit	Codiedi
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits H.:	264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream 5N	ирх (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off
DISTANCE DORI	
Detecter (objectif ouve	ert) 64 m
Detecter (objectif ferm	é) 210 m
Observer (Objectif ouve	ert) 26 m
Observer (Objectif ferm	né) 84 m
Reconnaître (Objectif	ouvert) 13 m
Reconnaître (Objectif f	fermé) 42 m
Identifier(Objectif ouve	ert) 6 m
Identifier (Objectif fern	né) 21 m
IMAGE	
Capteur	CMOS ®

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2960 x 1668
Taille du capteur	1/2.7'

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)	
ONVIF	Ouí, type S, G et T	
Nombre maximum d ´utilisateurs	20 utilisateurs	
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox	
Logiciel de gestion	Smart PSS Lite / DSS / DMSS	
Appareils portables	Android / IOS (Apple)	
Déconnexion de réseau	Oui	
Conflits d'adresses IP	Oui	
cyber-sécurité	Oui	

ANALYSE VIDÉO

Detection type	homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Détection d ´audio	Oui
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD PLUS	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	DC	
Tension	12V	
Consommation (w)	6.2W	
Ampérage	520mA	
Alimentation PoE	Oui	
Type PoE	PoE 802.3af	

OCULAIRE

Type d´objectif	Zoom optique
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5
Distance locale	mm

technical datasheet

Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s	Ouverture maximum du diaphragme	F/1.5
Ilumination minimum	Color: 0.007Lux / B/W:	Angle de vision	
	0.0007Lux Plus de 56dB	Distance minimum de mise au 800m	
Ratio S/N	Plus de 56dB	point	
VISION NOCTURNE		AMBIANCE	
Distance vision nocturne	40 m	Température de fonctior	nnement -30 °C ~ 60 °C
Type de vision nocturne	IR	Degré de protection	IP67
Numéro de LEDS	2	Utilisation	Intérieur / Extérieur
IR ON/Off	Automatique / Manuel	Humidité maximum	95%
Starlight	Oui	STOCKAGE	
MATÉRIEL ET DIMENSIONS		Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Dimensions	108.3 x 122 (Ø) mm	Système de stockage	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Matériel	Métal	Anomalie de stockage	Oui
Poids net	680 g	AUDIO (CAMÉRAS)	
Poids avec emballage	860 g	Microphone intégré	Oui
Couleur	Blanc	Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
INFORMATIONS GÉNÉRALES		AXES	
Série	Wiz Sense	Mouvement	3 Axes
Technologie	IP		Ibus
Type de caméra	Mini-dôme	(a)	HNOLOGY
SYSTÈME (CAMÉRAS)			
Mémoire RAM	256 MB		
Mémoire ROM	128 MB		

