



Caméra lecture de plaque d'immatriculation (anpr) ip avec 4 megapixels et objectif zoom optique

ITC413-PW4D-IZ3

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	4 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (140 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Menu OSD	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	2179Kbps ~ 13074Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / D1 / 704 x 576 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
SSA	Si

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	160 m
Detecter (objectif fermé)	407 m
Observer (Objectif ouvert)	64 m
Observer (Objectif fermé)	163 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	32 m
Reconnaître (Objectif fermé)	81 m
Identifier(Objectif ouvert)	16 m
Identifier (Objectif fermé)	41 m

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2688 x 1520
Taille du capteur	1/1.8"
Vitesse électronique obturateur	1/25 ~ 1/100000s

FONCTIONS LECTEUR DE PLAQUES D'IMMATRICULATION

Info OSD	Heure, Lieu, Plaque minéralogique, Numéro de voie.
Marque d'eau	Oui
Liste blanche	110.000
Liste noire	110.000
Distance de lecture de la plaque d'immatriculation	8 ~ 30 m
Vitesse maximale du véhicule	120 Km / h
Type de détection	Type de véhicule / symboles du véhicule / couleur du véhicule / plaque d'immatriculation / véhicule sans plaque d'immatriculation
Taille du véhicule	Reconnaît 10 types de véhicules : grand bus, grand camion, camion moyen, berline, camionnette, camion léger, bus moyen, SUV, monospace et pick-up.
Taux de détection	≥99%

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M / 1000M)
ONVIF	Oui, type S et T
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	DSS Pro / DSS Express / Cybercity / Smart PSS
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	60 m
Type de vision nocturne	IR
Numéro de LEDS	4
IR ON/Off	Automatique / Manuel

technical datasheet

Illumination minimum	Color: 0.001Lux / B/W: 0.0002Lux
----------------------	-------------------------------------

Ratio S/N	Plus de 56dB
-----------	--------------

OCULAIRE

Type d'objectif	Zoom optique
-----------------	--------------

Distance focale	8 mm ~ 32 mm
-----------------	--------------

Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
---------------------------------	-------

Angle de vision	39.9° ~ 15.1°
-----------------	---------------

Autofocus	Oui
-----------	-----

Filtre IR	Oui
-----------	-----

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 65 °C
-------------------------------	----------------

Degré de protection	IP67
---------------------	------

Anti-vandale	IK10
--------------	------

Utilisation	Intérieur / Extérieur
-------------	-----------------------

Humidité maximum	90%
------------------	-----

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
--------------------	-----

Entrée audio	1 Entrée
--------------	----------

Haut-parleur intégré	Oui
----------------------	-----

Sortie audio	1
--------------	---

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Série	Smart ANPR
-------	------------

Technologie	IP
-------------	----

Type de caméra	Lecture de plaque d'immatriculation (ANPR)
----------------	---

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme	2 Entrées / 2 Sorties
--------	-----------------------

RS485	2 Entradas
-------	------------

Wiegand	1
---------	---

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	--------

Smart IR	Oui
----------	-----

Longueur d'onde	850 nm
-----------------	--------

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
---------------------	----

Tension	12V
---------	-----

Consommation (w)	17W
------------------	-----

Ampérage	2000mA
----------	--------

Alimentation PoE	Oui
------------------	-----

Type PoE	PoE+ 802.3at
----------	--------------

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Télécommande	Oui
--------------	-----

Distance de la télécommande	15 m
-----------------------------	------

Bouton de reset	Oui
-----------------	-----

Mémoire RAM	1024 MB
-------------	---------

Mémoire ROM	4096 MB
-------------	---------

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	395 x 120.8 x 127.8 mm
------------	------------------------

Matériel	Aluminium et plastique
----------	------------------------

Poids net	2300 g
-----------	--------

Poids avec emballage	3200 g
----------------------	--------

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
---------------	---------------

Système de stockage	FTP / Micro SD
---------------------	----------------

Anomalie de stockage	Oui
----------------------	-----

ANALYSE VIDÉO

Intrusion	Oui
-----------	-----

Détection de rôdeurs	Oui
----------------------	-----

TIOC

Sirène	Oui
--------	-----

Lumière	Lumière bleue/ rouge
---------	----------------------

