

Enregistreur ip pour 8 canaux et 12 mpx de résolution



NVR2108HS-2N-4KS3

ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	12 Mpx
Bande passante d'entrée	80Mbps
Compression de vidéo	H.265 / H.264
Canaux qui supporte la résolution maximale d'enregistrement	1
Mode d'enregistrement	Général / détection de mouvement / intelligent / alarme
Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Résolutions	12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF / QCIF
Bande passante de sortie	60Mbps

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Numéro du ports RJ45	2
Vitesse RJ45	10 / 100 Mbps
Appareils mobiles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Oui
Vision à distance	Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	1
Numéro sorties VGA	1
Résolution HDMI	4K
Résolution VGA	1080P

STOCKAGE

Numéro disques durs admis	1
Taille maximale du disque dur (unité)	20 TB
Type HDD	3,5 SATA"

AUDIO

Entrées audio	1
---------------	----------

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	260 x 232.5 x 47.6 mm
Matériel	Métal
Poids net	850 g
Poids avec emballage	1400 g
Châssis	1U

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	10W
Ampérage	1500mA

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	93%

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Série 2
Technologie	IP

REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

Caméras simultanées en reproduction	1 / 4 / 8 / 9
Reproduction synchronisé	8

ENTRÉES/ SORTIES

USB 2.0	2
---------	----------

VIDÉO

Canaux IP	8
-----------	----------

Sorties audio

1

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur **Processeur intégré de qualité industrielle**

Système d'exploitation **Embedded LINUX**

SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

SMD **Oui, 4 canaux (classification homme /**
PLUS **véhicule)**

