technical datasheet

HIKVISION accesories

Moniteur IP 4.3"

DS-KH6110-WE1

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**4W**
Ampérage	**340mA**
Alimentation PoE	**Oui**
Type PoE	**PoE 802.3af**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	**Bureau / Mur**
Dimensions	**120 x 120 x 21 mm**
Poids net	**200 g**
Poids avec emballage	**370 g**

ÉCRAN

Type	**TFT**
Dimension	**4.3'**
Résolution	**480 x 272**
Tactil	**Oui**

CAPACITÉ

Événements	**200**
Notices	**200**
Extensiones interiores vinculadas	**16**

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	**TCP / IP / SIP / RSTP**
Wi-Fi	**Oui**
Type de Wi-Fi	**IEEE802.11 b / g / n**

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	**Embedded Processeur**
Système d'exploitation	**Embedded LINUX**
RAM	**128 MB**
ROM	**16 MB**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-10 °C ~ 50 °C**
Utilisation	**Intérieur**
Humidité maximum	**90%**

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	**Micrófono omnidireccional**
Sortie audio	**Haut-parleurs incorporés**
Compression de l'audio	**G.711A / G.711U**

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	**4**
RJ45	**1 x 10 / 100**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	**IP**