



AJAX

Détecteur volumétrique filaire MOTIONPROTECTPLUS-FIBRA- G3-W

DÉTECTION

Type de détecteur	Filaire
Hauteur montage	2.4 m
Angle détection	90° horizontal / 72° vertical
Distance détection	15 m
Vitesse de détection	0,1 m/s ~ 4 m/s
Antimasking	Oui
Technologie de détection	Volumétrique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	Panneaux Ajax Fibra
Indicateurs LED	Oui
Anti sabotage	Oui
Type de connexion	BUS
Protection contre les fausses alarmes	Oui, analyse algorithmique
Distance de transmission	Jusqu'à 2000 m

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Ajax Superior
Compatibilité	Hub Hybrid (2G /4G)

CERTIFICATION

Classe	3
Norme	EN50131

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 40 °C
Degré de protection	IP30
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	75%

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	120 x 62 x 52 mm
Poids net	160 g
Poids avec emballage	200 g
Couleur	Blanc

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC (via le BUS de l'Hybrid Hub)
Tension	7V ~ 30V

CAPTEUR

Type de capteur	PIR et micro-ondes
Compensation température digital	Oui

