technical datasheet



HIKVISION° intrusion

Détecteur volumétrique sans

DS-PDP15P-EG2-WE

DÉTECTION

Type de détecteur	Sans fils
Hauteur montage	2 m ~ 4 m
Angle détection	90°
Distance détection	15 m
Vitesse de détection	0,3 m/s ~ 2 m/s
Champs de détection	84
Immunité mascottes	Jusqu'à 30 Kg
PIR détection avancée à ras de sol (PIR Creep)	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	Batterie
Batterie intégrée	Oui
Modèle de batteries	CR123A / 3V
Durée de la batterie	Jusqu'à 5 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	Panneaux Hikvision
Indicateurs LED	Oui
Couleurs LED	Bleu
Anti sabotage	Oui

CERTIFICATION

Classe	2
Niveau conditions ambiantes	Ш

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	AXPRO
-------	-------

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Mur / Plafond
Dimensions	103 x 65.5 x 48.5 mm
Poids net	100 g
Poids avec emballage	170 g
AMBIANCE	

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

CAPTEUR

Type de capteur	PIR
Réglage sensibilité	Oui
Compensation température digital	Oui

VIA RADIO

Fréquence	868mHz
Distance de	Jusqu'à 600 m (sans
transmission	obstacles)