technical datasheet



HIKVISION° intrusion

Détecteur volumétrique double technologie sans fils

DS-PDD12P-EG2-WE

DÉTECTION

Type de détecteur	Sans fils
Hauteur montage	1.8 m ~ 2.4 m
Angle détection	85.9°
Distance détection	12 m
Vitesse de détection	0,3 m/s ~ 2 m/s
Champs de détection	52
Immunité mascottes	Jusqu'à 30 Kg
PIR détection avancée à ras de sol (PIR Creep)	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	Batterie
Batterie intégrée	Oui
Modèle de batteries	2 x CR123A / 3V
Durée de la batterie	Jusqu'à 5 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	Panneaux Ajax
Indicateurs LED	Oui
Couleurs LED	Azul / Verde / Rojo
Anti sabotage	Oui

VIA RADIO

Fréquence	868mHz
Distance de	Jusqu'à 600 m (sans
transmission	obstacles)

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Mur / Plafond
Dimensions	103 x 65.5 x 48.5 mm
Poids net	110 g
Poids avec emballage	190 g

CAPTEUR

Type de capteur	PIR et micro-ondes
Réglage sensibilité	Oui
Micro-ondes	24GHz
Compensation température digital	Oui

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série AXPRO

