technical datasheet



VIDÉO (CAMÉRAS)

Ampérage

MOVOK

Caméra compactes IP avec 8 megapixels et objectif zoom optique

Ratio S/N

520mA

OCULAIRE

VK-IPC-B281-ZAS-LI

Résolution vidéo	8 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	20fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 20fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Miroir	On / Off
CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU	J
Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type G
Nombre maximum d ´utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui
ALIMENTATION ET CONSOMMA	TION
Mode d´alimentation	DC
Tension	12V

DISTANCE DORI	
Detecter (objectif ouvert)	80 m
Detecter (objectif fermé)	274 m
Observer (Objectif ouvert)	32 m
Observer (Objectif fermé)	110 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	16
Reconnaître (Objectif fermé)	55 m
Identifier(Objectif ouvert)	8 m
Identifier (Objectif fermé)	27 m
IMAGE	
Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	3840 x 2160
Taille du capteur	1/2.7'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Ilumination minimum	Color: 0.007Lux / B/W:

ANALYSE VIDÉO Analyse avec classification humain/véhicule/véhicule non Detection type motorisé dans le franchissement de ligne/zona Franchissement Oui de ligne Oui Intrusion Détection de Oui (4 zones) mouvement Classification humain / Oui véhicule SMD Oui

0.0007Lux

Plus de 56dB

MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
Dimensions	244 x 77 x 76 mm
Matériel	Métal
Poids net	780 g
Poids avec emballage	960 g
Couleur	Blanc

technical datasheet

IP67

90%

Intérieur / Extérieur

Alimentation Pol	Oui
Type PoE	PoE 802.3af
VISION NOCTUR	1E
Distance vision nocturne	50 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
Luz blanca	Oui
Distance lumière blanche	50 m
Smart Dual Illumination	Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)
AMBIANCE	
Température de	onctionnement -30 °C ~ 60 °C

STOCKAGE

Utilisation

Degré de protection

Humidité maximum

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	FTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui

AXES

Mouvement	3 /	Axes

Type d´objectif	Zoom optique
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	109° ~ 30°

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Série 2
Technologie	IP
Type de caméra	Compactes

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
--------------------	-----

Compression audio G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF

