

**HIKVISION**  
accessories



Switch cloud 12 ports avec 8  
ports PoE

DS-3E1512HP-SI-8P2T2F

## CARACTERISTIQUES (SWITCH)

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Taux de données supporté           | <b>24 Gbps</b>                                    |
| Vitesse de réadressage des paquets | <b>17.86 Mpps</b>                                 |
| VLAN                               | <b>802.1Q</b>                                     |
| DHCP                               | <b>Oui</b>                                        |
| Distance maximum transmission      | <b>300 m</b>                                      |
| Mémoire Buffer                     | <b>1.5 Mb</b>                                     |
| Port miroir                        | <b>Oui</b>                                        |
| PoE Watchdog                       | <b>Oui</b>                                        |
| Spanning Tree                      | <b>Oui, STP / RSTP</b>                            |
| QoS                                | <b>Oui</b>                                        |
| Port Aggregation                   | <b>LACP / Static aggregation (max. 8 groupes)</b> |
| Enrutamiento estático              | <b>Oui, max. 128 règles</b>                       |

## GESTION À DISTANCE

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Software                             | <b>Hik Partner Pro</b>                                        |
| Réinitialiser switch                 | <b>Oui</b>                                                    |
| Réinitialisation du port PoE         | <b>Oui</b>                                                    |
| Activation du mode étendu            | <b>Oui, indépendamment par port</b>                           |
| Modification de la vitesse du port   | <b>Oui</b>                                                    |
| Consommation électrique réelle       | <b>Oui, total et par port</b>                                 |
| Historique des pics de consommation  | <b>Oui (jusqu'à 7 jours)</b>                                  |
| Informations routières en temps réel | <b>Oui, par port</b>                                          |
| Informations sur l'appareil connecté | <b>Oui, pour les équipements Hikvision (IP, modèle et SN)</b> |
| Diagramme de topologie automatique   | <b>Oui, pour les appareils Hikvision connectés</b>            |

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Installation         | <b>Bureau / Mur</b>          |
| Dimensions           | <b>335 x 175.8 x 44.5 mm</b> |
| Matériel             | <b>Métal</b>                 |
| Poids net            | <b>1700 g</b>                |
| Poids avec emballage | <b>2430 g</b>                |

## STANDARD DE RESEAU

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| IEEE802.3af | <b>Oui</b>               |
| IEEE802.3at | <b>Oui</b>               |
| IEEE802.3bt | <b>Sí, puertos 1 ~ 4</b> |

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Mode d'alimentation                 | <b>AC</b>                                      |
| Tension                             | <b>100V ~ 240V</b>                             |
| Consommation (w)                    | <b>150W</b>                                    |
| Ampérage                            | <b>2500mA</b>                                  |
| Consommation en repos               | <b>20W</b>                                     |
| Consommation maximum par port (PoE) | <b>Ports 1 ~ 4 : 90 W / Ports 5 ~ 8 : 30 W</b> |
| Consommation maximum totale (PoE)   | <b>130W</b>                                    |

## PORTS ETHERNET

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Ports POE                | <b>8</b>               |
| Ports Uplink             | <b>2</b>               |
| Port Fibre               | <b>2 x 1000</b>        |
| Vitesse ports POE        | <b>10 / 100 / 1000</b> |
| Vitesse ports Uplink     | <b>10/100/1000</b>     |
| Nombre de ports Ethernet | <b>12</b>              |

## AMBIANCE

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Température de fonctionnement | <b>0 °C ~ 45 °C</b> |
| Utilisation                   | <b>Intérieur</b>    |
| Humidité maximum              | <b>95%</b>          |
| Protección contra rayos       | <b>6KV</b>          |

## SYSTEME (SWITCH)

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Table d'adresses MAC | <b>8K</b> |
|----------------------|-----------|

