




Switch cloud 5 ports avec 4 ports PoE

DS-3E1105P-EI/M



GESTION À DISTANCE

Software	Hik Partner Pro
Réinitialiser switch	Oui
Réinitialisation du port PoE	Oui
Activation du mode étendu	Oui, indépendamment par port
Modification de la vitesse du port	Oui
Consommation électrique réelle	Oui, total et par port
Historique des pics de consommation	Oui (jusqu'à 7 jours)
Informations routières en temps réel	Oui, par port
Informations sur l'appareil connecté	Oui, pour les équipements Hikvision (IP, modèle et SN)
Diagramme de topologie automatique	Oui, pour les appareils Hikvision connectés

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	54V
Consommation (w)	50W
Ampérage	920mA
Consommation en repos	5W
Consommation maximum par port (PoE)	30W
Consommation maximum totale (PoE)	45W

PORTS ETHERNET

Ports POE	4
Ports Uplink	1
Vitesse ports POE	10 / 100
Vitesse ports Uplink	10 / 100
Nombre de ports Ethernet	5
Puertos PoE prioritarios	2 (priorizados en caso de congestión)

STANDARD DE RESEAU

IEEE802,3af	Oui
IEEE802,3at	Oui

CARACTERISTIQUES (SWITCH)

Taux de données supporté	1.2 Gbps
Vitesse de réadressage des paquets	0.89 Mpps
VLAN	802.1Q
Distance maximum transmission	300 m
Mémoire Buffer	768K
PoE Watchdog	Oui
Spanning Tree	Oui, STP / RSTP

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Bureau / Mur
Dimensions	121.1 x 83.1 x 27.6 mm
Matériel	Métal
Poids net	260 g
Poids avec emballage	750 g

AMBIANCE

Température de fonctionnement	0 °C ~ 40 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	95%
Protección contra rayos	6KV

SYSTEME (SWITCH)

Table d'adresses MAC	2K
----------------------	-----------

