technical datasheet

HIKVISION°



Caméra compactes ip avec 4 megapixels et objectif fixe

DS-2CD2T47G3-LIS2UY/SL

Résolution vidéo	4 Mégapixels	
BLC	Ou	
HLC	Ou	
3D-NR	Ou	
AGC	Ou	
AWB	Ou	
WDR	WDR (130 dB)	
images par seconde	25fps	
Sortie de vidéo	RJ45	
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel	
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zone	
Système antibrouillard	Ou	
Type de codec	CBR / VBF	
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbp	
Compression	H.265 / H.264	
EIS	Ou	
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)	
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 · 25fps	
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 10fps)	
Marque d'eau	Ou	
Miroir	On / Off	

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)	
ONVIF	Ouí, type S, G et T	
Nombre maximum d ´utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs	
Protection mot de passe	Oui	
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox	
Logiciel de gestion iVMS-4200 / Hik-Cor Hik-C		
Appareils portables	Android / IOS (Apple)	
Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux	
=		

ANALYSE VIDÉO

OCULAIRE

ANALISE VIDEO	
Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Funciones IA	Detección facial
Changement de scène	Oui
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Oui
Détection de mouvement	Oui
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
AUDIO (CAMÉRAS)	
Microphone intégré	Oui
Entrée audio	1 Entrée
Haut-parleur intégré	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
Filtre bruit	SI
fréquence d'échantillonnage	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz
Taux bits	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)
Sortie audio	1
IMAGE	
Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2688 x 1520
Taille du capteur	1/1.8'
Vitesse électroniqu	e obturateur ls to 1/100,000s
Ilumination minim	um 0.0001Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

technical datasheet

Filtrage d´adresses IP	Oui	Type d´objectif	Fixe
VISION NOCTURNE		Distance focale	2.8 mm
Distance vision	60 m	Ouverture maximum du diaphragm	e F/1.0
nocturne Type de vision		Angle de vision	111°
nocturne Dua	l light (IR+Luz blanca)	Distance minimum de mise au point	2500mm
IR ON/Off A	utomatique / Manuel	Filtre IR	Oui
Smart IR	Oui	MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
Luz blanca	Oui	Dimensions 286.	.7 x 93.3 x 91.2 mm
Distance Iumière	60 m	Matériel	Métal
blanche Smart Hybrid Oui (passe de l	R à couleur en cas de	Poids net	1250 g
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ection de personnes)	Poids avec emballage	1800 g
ALIMENTATION ET CONSOMMAT	ΓΙΟΝ	Couleur	Blanc
Mode d´alimentation	DC	AMBIANCE	
Tension	12V	Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Consommation (w)	17W	Degré de protection	IP67 / NEMA 4X
Ampérage	1400mA	Utilisation In	térieur / Extérieur
Alimentation PoE	Oui	Humidité maximum	95%
Type PoE	PoE+ 802.3at	INFORMATIONS GÉNÉRALES	
DISTANCE DORI		Série	ColorVu
Détecter	61 m	Technologie	IP
Observer	24 m	Type de caméra	Compactes
Reconnaître	12 m	AXES	
Identifier	6 m	Mouvement	3 Axes
STOCKAGE		SYSTÈME (CAMÉRAS)	
Carte microSD	Hasta 512Gb	Bouton de reset	Oui
Système de stockage	NAS / FTP / Micro SD	Bouton de l'eset	- Cul
Anomalie de stockage	Oui		
ANR (Enregistrement redondant en SD)	Oui		
TIOC			
Sirène	Oui		
Lumière	blanc		
Puissance de la sirène	120dB		
ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)			
Alarme	2 Entrées / 2 Sorties		