technical datasheet



HIKVISION®

Caméra compactes ip avec 8 megapixels et objectif zoom optique

DS-2CD2687G3-LIZS2UY/SL

VIDÉO (CAMÉRAS)	
Résolution vidéo	8 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (130 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Système antibrouillard	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	32Kbps ~ 16Mbps
Compression	H.265 / H.264
EIS	Oui
Main stream 4K / 6M	1px / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream 720	0P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	0P / 720P / 640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 10fps)
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off
CARACTÉRISTIQUES DU I	RÉSEAU
Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ouí, type S, G et T
Nombre maximum d ´utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Appareils portables	Android / IOS (Apple)

Vue temps réel

ANALYSE VIDÉO

Detection type	homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Funciones IA	Detección facial
Changement de scène	Oui
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Oui
Détection de mouvement	Oui
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
DISTANCE DORI	

Analytique avec classification

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	89 m
Detecter (objectif fermé)	220 m
Observer (Objectif ouvert)	35 m
Observer (Objectif fermé)	88 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	18 m
Reconnaître (Objectif fermé)	44 m
Identifier(Objectif ouvert)	9 m
Identifier (Objectif fermé)	22 m

VISION NOCTURNE

IMAGE

Jusqu'à 6 canaux

Distance vision nocturne	60 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Oui
Smart IR	Oui
Luz blanca	Oui
Distance lumière blanche	60 m
Smart Hybrid Light	Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)

technical datasheet

Filtrage d´adresses IP	Oui	Capteur	CMOS ®
AUDIO (CAMÉRAS)		Résolution capteur	3840 x 2160
Microphone		Taille du capteur	1/1.8'
intégré	Oui	Vitesse électronique obturateur	1s to 1/100,000s
Entrée audio	1 Entrée	Ilumination minimum	0.001Lux
Haut-parleur intégré	Oui	Ratio S/N	Más de 52dB
Compression G.711A / G.711U	/ G.722.1 / G.726 / P2L2 / MP3 / PCM	ALIMENTATION ET CONSOMMATI	ON
Filtre bruit	SI	Mode d´alimentation	DC
fréquence 8 kHz / 16 kHz	/ 32 kHz / 48 kHz	Tension	12V
d'echantillonnage	/ G.711U) / 16 Kbps	Consommation (w)	14.5W
Taux bits (G.722.1 / G.726) / 16	6 ~ 64 Kbps (AAC)	Ampérage	1200mA
/ 32 ~ 192 Kbps	(MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)	Alimentation PoE	Oui
Sortie audio	1	Type PoE	PoE+ 802.3at
OCULAIRE		AMBIANCE	
Type d´objectif	Zoom optique	Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Distance focale	2.8 mm ~ 12 mm	Degré de protection	IP67 / NEMA 4X
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.2	Utilisation	Intérieur / Extérieur
Angle de vision	112.3° ~ 41.2°	Humidité maximum	95%
Distance minimum de mise au point	1000mm	INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Filtre IR	Oui	Série	ColorVu
MATÉRIEL ET DIMENSIONS		Technologie	IP
Dimensions 33	33.8 x 140 (Ø) mm	Type de caméra	Compactes
Matériel	Métal		
Poids net	1550 g	AXES	7.4
Poids avec emballage	2360 g	Mouvement	3 Axes
Couleur	Blanc	SYSTÈME (CAMÉRAS)	
STOCKAGE		Bouton de reset	Oui
Carte microSD	Hasta 512Gb		
Système de stockage	NAS / FTP / Micro SD		
Anomalie de stockage	Oui		
ANR (Enregistrement redondant en SD)	Oui		
TIOC			
Sirène	Oui		
Lumière	blanc		
Puissance de la sirène	120dB		
ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)			

2 Entrées / 2 Sorties

Alarme