

HIKVISION®



Caméra compactes ip avec 8 megapixels et objectif zoom optique

DS-2CD2687G3-LIZS2UY/SL

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	8 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (130 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Système antibrouillard	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	32Kbps ~ 16Mbps
Compression	H.265 / H.264
EIS	Oui
Main stream	4K / 6Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S, G et T
Nombre maximum d'utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Funciones IA	Detección facial
Changement de scène	Oui
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Oui
Détection de mouvement	Oui
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	89 m
Detecter (objectif fermé)	220 m
Observer (Objectif ouvert)	35 m
Observer (Objectif fermé)	88 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	18 m
Reconnaître (Objectif fermé)	44 m
Identifier(Objectif ouvert)	9 m
Identifier (Objectif fermé)	22 m

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	60 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Oui
Smart IR	Oui
Luz blanca	Oui
Distance lumière blanche	60 m
Smart Hybrid Light	Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

technical datasheet

Filtrage d'adresses IP **Oui**

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré **Oui**

Entrée audio **1 Entrée**

Haut-parleur intégré **Oui**

Compression audio **G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM**

Filtre bruit **SI**

fréquence d'échantillonnage **8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz**

Taux bits **64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)**

Sortie audio **1**

IMAGE

Capteur **CMOS ®**

Résolution capteur **3840 x 2160**

Taille du capteur **1/1.8"**

Vitesse électronique obturateur **1s to 1/100,000s**

Illumination minimum **0.001Lux**

Ratio S/N **Más de 52dB**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions **333.8 x 140 (Ø) mm**

Matériel **Métal**

Poids net **1550 g**

Poids avec emballage **2360 g**

Couleur **Blanc**

STOCKAGE

Carte microSD **Hasta 512Gb**

Système de stockage **NAS / FTP / Micro SD**

Anomalie de stockage **Oui**

ANR (Enregistrement redondant en SD) **Oui**

TIOC

Sirène **Oui**

Lumière **blanc**

Puissance de la sirène **120dB**

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme **2 Entrées / 2 Sorties**

Mode d'alimentation **DC**

Tension **12V**

Consommation (w) **14.5W**

Ampérage **1200mA**

Alimentation PoE **Oui**

Type PoE **PoE+ 802.3at**

OCULAIRE

Type d'objectif **Zoom optique**

Distance focale **2.8 mm ~ 12 mm**

Ouverture maximum du diaphragme **F/1.2**

Angle de vision **112.3° ~ 41.2°**

Distance minimum de mise au point **1000mm**

Filtre IR **Oui**

AMBIANCE

Température de fonctionnement **-30 °C ~ 60 °C**

Degré de protection **IP67 / NEMA 4X**

Utilisation **Intérieur / Extérieur**

Humidité maximum **95%**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série **ColorVu**

Technologie **IP**

Type de caméra **Compactes**

AXES

Mouvement **3 Axes**

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Bouton de reset **Oui**

