

technical datasheet



HIKVISION
accessories

Contrôle d'accès et interphone vidéo intérieur/ extérieur avec code QR, clavier et carte

DS-K1T502DBWX-CQR

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	1
RS485	1
Capteur de porte	1
Bouton poussoir de sortie	1
Entrée de verrouillage	1
Sortie d'alarme	1

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V ~ 24V
Consommation (w)	12W
Ampérage	1000mA

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Surface
Dimensions	177 x 81 x 26.1 mm
Poids net	620 g
Poids avec emballage	1030 g

COMMUNICATION

Wi-Fi	Oui
Bluetooth	Oui
Mode	Wiegand / RS485

SYSTÈME (CONTRÔLES DE PRÉSENCE / ACCÈS)

Carte SD	Jusqu'à 256 GB
----------	----------------

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 70 °C
Degré de protection	IP65
Anti-vandale	IK09
Utilisation	Intérieur / Extérieur

CARACTÉRISTIQUES

Contrôleur intégré	Oui
Anti sabotage	Oui
Appareil photo	2 Mpx
Microphone intégré	Oui

IDENTIFICATION

Mode	Code QR / Clavier / Carte
Type de badge	MIFARE / DESFIRE 13.56MHz

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de contrôle	Control de acceso y videopuerto
------------------	---------------------------------

