



**HIKVISION**  
accesories

## Point d'accès Wi-Fi smart

### DS-3WAP623E-SI

#### WI-FI

Norme Wi-Fi	<b>Radio 1: IEEE802.11 a / an / ac / ax / Radio 2: IEEE802.11 b / g / gn / ax</b>
Bande de fréquences	<b>Radio 1: 5 GHz / Radio 2: 2.4 GHz</b>
Canaux haut débit	<b>Radio 1: Auto / 20 / 40 / 80 / 160 MHz / Radio 2: Auto / 20 / 40 MHz</b>
Sécurité	<b>WPA-PSK / WPA2-PSK</b>
Vitesse	<b>Radio 1: 2400Mbps / Radio 2: 575Mbps</b>
Antenne	<b>2 x Radio 1: 5 dBi / Radio 2: 10 dBi</b>
MIMO	<b>2 x 2 MU-MIMO</b>
Nombre maximal de clients	<b>256 (100 recommandé)</b>
Nombre maximal de SSID	<b>8</b>

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>48V</b>
Consommation (w)	<b>14.4W</b>
Ampérage	<b>300mA</b>
Alimentation PoE	<b>Oui</b>
Type PoE	<b>PoE 802.3af / PoE+ 802.3at</b>

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateur LED	<b>Oui</b>
----------------	------------

#### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-30 °C ~ 55 °C</b>
Degré de protection	<b>IP68</b>
Humidité maximum	<b>95%</b>

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>250 x 110 x 102 mm</b>
Poids net	<b>1080 g</b>
Poids avec emballage	<b>2000 g</b>

#### ENTRÉES/ SORTIES

RJ45	<b>1 x 10 / 100 / 1000</b>
------	----------------------------

