



Sirène acoustique et visuelle sans fil

EN54-SOUNDER-VAD-R

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Protocole de communication	Jeweller
Type de notification	Acoustique et visuel
Volume sirène	100dB à 1 m
Tons	32
Frecuencia del flash	90 ms ON / 1910 ms OFF
Couverture VAD	C-3-8 / W-2.4-8.2
Distance de transmission	Jusqu'à 1700 m
Puissance signal RF	Jusqu'à 20 mW
Fréquence	868.0 ~ 868.6 MHz

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Hauteur de l'installation	Mur : 2,4 m / Plafond : 3 m
Dimensions	145 x 145 x 51 mm
Poids net	560 g
Poids avec emballage	670 g
Couleur	Rouge

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Compatibilité	Fire Hub AJAX
---------------	----------------------

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 50 °C
Degré de protection	IP54
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	80%

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	Batterie
Modèle de batteries	4 x CR123A / 3V
Durée de la batterie	Jusqu'à 5 ans

CERTIFICATION

Norme	EN54-3 / EN54-23 / EN54-25
-------	-----------------------------------

