



Caméra fisheye ip avec 6 megapixels et objectif fixe

IPC-EBW5641-AS

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	6 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 8 zonas
Système antibrouillard	Oui
Type de codec	CBR / VBR / ABR
Taux bits	H.264: 3Kbps ~ 16384Kbps / H.265: 3Kbps ~ 16384Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	2560 x 2560 (1 ~ 25fps)
Sub stream	1440 x 1440 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1440 x 1440 (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off
SSA	Si

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S, G et T
Nombre maximum d'utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Filtrage d'adresses IP	Oui
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Analytique avec classification de la personne en ligne/traversée de zone
Fonctions d'IA	Comptage de personnes, carte de chaleur
Changement de scène	Oui
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Détection d'audio	Oui
Video Tamper	Oui
Heatmap	Oui
Comptage de personnes	Oui
Gestion de files d'attente	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	8.1W
Ampérage	1000mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2560 x 2560
Taille du capteur	1/2.5"
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	Color: 0.006Lux / B/W: 0.0006Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	1.68 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/2.0

technical datasheet

P2P **Oui, uniquement via une connexion filaire**

AMBIANCE

Température de fonctionnement **-30 °C ~ 60 °C**
Degré de protection **IP67**
Anti-vandale **IK10**
Utilisation **Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum **95%**

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré **Oui**
Entrée audio **1 Entrée**
Haut-parleur intégré **Oui**
Compression audio **G.711A / G.711U / G.726 / PCM**
Sortie audio **1**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions **53.3 x 122 (Ø) mm**
Matériel **Métal et plastique**
Poids net **460 g**
Poids avec emballage **750 g**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série **Wiz Mind**
Technologie **IP**
Type de caméra **Fisheye**

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme **1 Entrée / 1 Sortie**
RS485 **1 Entrée**

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Bouton de reset **Oui**

Angle de vision **185°**

Distance minimum de mise au point **300mm**

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne **15 m**
Type de vision nocturne **IR**
Numéro de LEDS **3**
IR ON/Off **Automatique / Manuel**

DISTANCE DORI

Détecter **34 m**
Observer **14 m**
Reconnaître **7 m**
Identifier **3 m**

STOCKAGE

Carte microSD **Jusqu'à 1TB**
Système de stockage **NAS / FTP / SFTP / Micro SD**
Anomalie de stockage **Oui**

AXES

Mouvement **Sans mouvement**

