UTEPO

Iniettore PoE

UTP7201GE-PSE30

POE

Assegnazione dei pin di alimentazione	**Pair : 1 / 2 (+) , 3 / 6 (-)**
Ripple di uscita	**< 5 %**
Uscita potenza	**DC 54.5V / 30V**
Porto di entrata	**RJ45**
Uscita PoE	**RJ45**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-10 °C ~ 55 °C**
Uso	**Interno**
Umidità massima	**90%**
Protección contra rayos	**6KV**

PROTECCIÓN CONTRA RAYOS

Contatto ESD con scheda elettronica	**8KV**
Protección contra sobretensiones	**IEC61000-4-2**
Protección sobretensiones línea a tierra	**PoE : 1KV / Ethernet : 2KV**
Protección sobretensiones línea a línea	**PoE: 2KV / Ethernet 6KV**

NET STANDARD

IEEE802,3af	**Sí**
IEEE802,3at	**Sí**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**160 x 64 x 40 mm**
Materiale	**Plastica ABS**
Peso neto	**200 g**
Peso con confezione	**400 g**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**AC**
Tensione	**100V ~ 240V**

PORTE ETHERNET

Distanza di trasmissione	**Hasta 100 m**
10 / 100 / 1000	**1**

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo	**Iniettore PoE**