technical datasheet





Telecamera DAHUA nascosto ip da 2 megapixel e ottica fissa

IPC-HUM4231

| VIDEO (TELECAMERE) | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Video resolution | 2 Megapixel |
| BLC | Sí |
| HLC | Sí |
| 3D-NR | Sí |
| AGC | Sí |
| AWB | Sí |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Uscita video | RJ45 |
| Modalità giorno / notte | Automatico |
| Zoom digitale | 16x |
| Privacy mask | Sí |
| Tipo di codice | CBR/VBR |
| Compressione | H.265 / H.264 |
| ATW | Sí |
| Main stream | 1080P (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | D1 (1 ~ 25fps) |
| Sub stream 2 | 1080P (1 ~ 25fps) |
| Specchio | On / Off |
| ANALISI VIDEO | |
| Cambio di scena | Sí |
| Attraversamento della linea | Sí |
| Intrusione | Sí |
| Rilevamento facciale | Sí |
| Rilevazione del movimento | Sí |
| Oggetto abbandonato | Sí |
| Oggetto perso | Sí |
| Video Tamper | Sí |
| ALIMENTAZIONE CONSUMO | |
| modo dell'alimentazione elettrica | DC |
| Tensione | 12V |
| Consumo (w) | 1.5W |
| Amperaggio | 130mA |
| Tipo PoE | No dispone |

| CARATTERISTICHE DI RET | E |
|------------------------------|---|
| Connessione IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Sí |
| Metodo di trasmissione | Unicast / Multicast |
| Numero massimo di utenti | 10 / 20 utenti |
| Browser Web | Explorer / Chrome / Firefox / Safari |
| Software di gestione | Smart PSS / DSS / DMSS |
| Dispositivi mobili | Android / IOS (Apple) |
| Disconnessione di rete | Sí |
| Conflitto di indirizzi IP | Sí |
| IMMAGINE | |
| Sensore | CMOS ® |
| Risoluzione del sensore | 1920 x 1080 |
| Dimensione del sensore | 1/2.7' |
| Velocità dell'otturatore ele | ttronico 1/3 ~ 1/100000s |
| Rapporto S / N | Más de 50dB |
| LENTE | |
| Tipo lente | Fissa |

| Apertura massima del diaframma | F/2.4 |
|--------------------------------|-------|
| Angolo di visione | 105° |
| DISTANZA DORI | |
| Rilevare | 63 m |
| Osservare | 25 m |
| Riconoscere | 13 m |
| Identificare | 6 m |

2.8 mm

AUDIO(TELECAMERE)

Distanzia focale

| Ingresso audio | 1 Ingresso |
|--------------------|-------------------------------|
| Compressione audio | G.711A / G.711U / G.726 / AAC |
| Uscita audio | 1 |

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni 44.9 x 57.7 x 34.4 mm

technical datasheet

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

| Serie | Pinhole |
|--------------------|----------|
| Tecnología | IP |
| Tipo di telecamera | Nascosto |

AMBIENTE

| Temperatura di esercizio | -30 °C ~ 60 °C |
|--------------------------|----------------|
| Uso | Interno |
| Umidità massima | 95% |

STORAGE

| Sistemi di stoccaggio | PC per registrazione istantanea / NAS |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Anomalia di memorizzazione | Sí |

ASSI

| Movimento | 2-Axis |
|-------------|--------|
| MOVILLIGITO | Z-AAI3 |

| Materiale | Metallo |
|---------------------|---------|
| Peso con confezione | 145 g |

SISTEMA (TELECAMERE)

| • | , | |
|-------------|---|--------|
| Memoria RAM | 1 | 256 MB |
| Memoria ROM | 1 | 128 MB |

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

| 1 Incasso / 1 Uscita |
|----------------------|
| |

