



## Registratore ip per 8 canali e 4 mpx di risoluzione

HWN-2108MH



### REGISTRAZIONE

|                                      |                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Risoluzione massima di registrazione | <b>4 Mpx</b>                                                                     |
| Larghezza di banda di ingresso       | <b>60Mbps</b>                                                                    |
| Compressione video                   | <b>H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</b>                                           |
| Risoluzioni                          | <b>4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF</b> |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| La larghezza di banda in uscita | <b>60Mbps</b> |
|---------------------------------|---------------|

### USCITA VIDEO

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Numero di uscita HDMI | <b>1</b>          |
| Numero di uscite VGA  | <b>1</b>          |
| Risoluzione HDMI      | <b>1080P</b>      |
| Resolución VGA        | <b>1080P</b>      |
| Segnali video simili  | <b>HDMI e VGA</b> |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>     |
| Tensione                          | <b>12V</b>    |
| Consumo (w)                       | <b>18W</b>    |
| Amperaggio                        | <b>1500mA</b> |

### STORAGE

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Numero di hard disk supportati           | <b>1</b>         |
| Dimensione massima del hard disk (unità) | <b>6 TB</b>      |
| Tipo HDD                                 | <b>3,5 SATA"</b> |

### AMBIENTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-10 °C ~ 55 °C</b> |
| Umidità massima          | <b>90%</b>            |

### SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| attraversamento di linee | <b>Sí</b> |
| Intrusione               | <b>Sí</b> |

### CARATTERISTICHE DI RETE

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Numero di porte RJ45 | <b>1</b>             |
| Velocità RJ45        | <b>10 / 100 Mbps</b> |
| ONVIF                | <b>Sí</b>            |
| Software             | <b>IVMS</b>          |
| App                  | <b>Hik-Connect</b>   |

### MATERIALE E DIMENSIONI

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Installazione | <b>Desktop</b>           |
| Dimensioni    | <b>260 x 225 x 48 mm</b> |
| Peso netto    | <b>1000 g</b>            |
| Telaio        | <b>1U</b>                |

### INFORMAZIONI GENERALI

|            |                |
|------------|----------------|
| Serie      | <b>Serie 2</b> |
| Tecnología | <b>IP</b>      |

### RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Búsqueda inteligente       | <b>Sí</b> |
| Riproduzione sincronizzata | <b>8</b>  |

### VIDEO

|           |          |
|-----------|----------|
| Canali IP | <b>8</b> |
|-----------|----------|

### INGRESSI/USCITE

|         |          |
|---------|----------|
| USB 2.0 | <b>2</b> |
|---------|----------|

