technical datasheet





Registratore ip per 16 canali e 8 mpx di risoluzione

HWN-4116MH

CARATTERISTICHE DI RETE			USCITA VIDEO	
Numero di porte RJ45		Numero di uscita HDMI	1	
Velocità RJ45	10 / 100 / 1000) Mbps	Numero di uscite VGA	1
Dispositivi mobili	Android / IOS ((Apple)	Risoluzione HDMI	4K
ONVIF		Sí	Resolución VGA	1080P
Software		IVMS	Segnali video indipendenti	Sí
Арр	Hik-C	onnect	MATERIALE E DIMENSIONI	
REGISTRAZIONE			Installazione	Desktop
Risoluzione		8 Мрх	Dimensioni 315 x 3	240 x 48 mm
massima di registrazione			Peso neto	1000 g
Larghezza di banda di	16	0Mbps	Telaio	10
ingresso Compressione			AUDIO	
video	H.265+ / H.265 / H.264+ /	/ H.264	Ingressi audio	1
Risoluzioni 108	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF /		Uscite Audio	1
DCIF / 2CIF			Audio bidirezionale (Full-duplex)	Sí
La larghezza di banda in uscita	8	0Mbps	SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE	
ALIMENTAZIONE CONSUMO			VCA	Sí
modo dell'alimentazione elettrica		DC	Classificazione veicolo / umano	Se
Tensione		12V	Rilevazione del movimento	Sì, 2.0
Consumo (w)		18W	RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA	
Amperaggio	15	500mA	Telecamere simultanee in riproduzione	16
INFORMAZIONI GENERALI		Ricerca intelligente	Sí	
Serie		Serie 4	INGRESSI/USCITE	
Tecnología		IP	USB 2.0	2
 Compatibilità	Camere Hikvision se	erie HA		
STORAGE				
Numero di hard disk sı	upportati	1		
Dimensione massima	del hard disk (unità)	6 TB		
Tipo HDD	3,5	SATA"		
AMBIENTE				
Temperatura di eserciz	zio -10 °C	~ 55 °C		
' Umidità massima		90%		

technical datasheet

VIDEO

Canali IP 16

