



P ▲ R ▲ D O X

Rilevatore volumetrico cablato

DG75

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Cablatto
Rilevazione dell'angolo	90°
Distanza di rilevamento	11 m
Metodo di rilevamento	Infrarosso
Copertura	11 m x 11 m
Immunità agli animali domestici	Fino a 40 Kg
Immunità RF	10 V / m to 1 GHz
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	11V ~ 16V
Consumo di allarme	15mA
Consumo in standby	6mA
Tipo di uscita del relè	DC
Uscita tensione relè	28V
Uscita amperaggio relè	100mA

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatibilità	Centrali Paradox
Colori LED	Verde / Rojo
Tamper	Sì

SENSORE

Tipo di sensore	Infrarosso a 2 elementi
Doppio sensore PIR	Sí
Immunità alle interferenze elettromagnetiche (EMI)	sì
Geometria del sensore	Rettangolare

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Normativa	EN50131
Classe ambientale	I

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 50 °C
Uso	Interno

LENTE

Tipo lente	Fresnel de segunda generación
------------	-------------------------------

