



## P ▲ R ▲ D O X

## Rilevatore volumetrico cablato

## DG85

## RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	<b>Cablato</b>
Altezza di installazione	<b>2.1 m</b>
Rilevazione dell'angolo	<b>90°</b>
Distanza di rilevamento	<b>11 m</b>
Metodo di rilevamento	<b>Infrarosso</b>
Copertura	<b>11 m x 11 m</b>
Velocità di rilevamento	<b>0.2 m/s ~ 3.5 m/s</b>
Immunità agli animali domestici	<b>Fino a 40 Kg</b>
Tecnologia di rilevazione	<b>Volumetrico</b>

## AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-20 °C ~ 50 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP45</b>
Uso	<b>Interno / Esterno</b>

## CERTIFICAZIONE

Grado	<b>2</b>
Normativa	<b>EN50131</b>

## LENTE

Tipo lente	<b>Fresnel de segunda generación</b>
------------	--------------------------------------

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>9V ~ 16V</b>
Consumo di allarme	<b>40mA</b>
Consumo in standby	<b>130mA</b>

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatibilità	<b>Centrali Paradox</b>
Indicatori LED	<b>Sì</b>
Tamper	<b>Sì</b>

## MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>175 x 84 x 69 mm</b>
------------	-------------------------

## SENSORE

Tipo di sensore	<b>Dual</b>
-----------------	-------------

