Switch 21 porte con 16 porte PoE

PFS4218-16ET-240

CARATTERISTAS (SWITCH)

Frequenza dati supportata	**8.8 Gbps**
Velocità di reindirizzamento del pacchetto	**5.36 Mpps**
VLAN	**802.1Q**
Port Replication	**Sí**
DHCP	**Sí**
Massima distanza di trasmissione	**250 m**
Controllo del flusso	**Full Duplex**
Memoria Buffer	**2.75 Mb**
Trattabile	**Sí, tipo L2**
Configurazione web	**Sí**

PORTE ETHERNET

Porte POE	**16**
10 / 100	**16**
10 / 100 / 1000 Base-T	**2**
100 / 1000 Base-X (SFP)	**2**
Hi-PoE	**Canali 1 e 2**
Velocità porte POE	**10 / 100**
Velocità porte uplink	**10/100/1000**
Numero di porte Ethernet	**21**

NET STANDARD

IEEE802,3af	**Sí**
Hi-PoE	**Sí**
IEEE802,3at	**Sí**

PROTECCIÓN CONTRA RAYOS

Contatto ESD con scheda elettronica	**2KV**
Contatto aria ESD	**4KV**

EXTRA

Alimentazione	**Inclusa**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**AC**
Tensione	**100V ~ 240V**
Consumo massimo per porta (PoE)	**Puertos 1 y 2 ≤ 60W , Puertos 3 al 16 ≤ 30W**
Consumo massimo totale (PoE)	**240W**
Consumo in tempo reale delle porte PoE	**Sí**

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	**Rack**
Dimensioni	**440 x 300 x 44 mm**
Peso neto	**3510 g**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-10 °C ~ 50 °C**
Umidità massima	**90%**

SISTEMA (SWITCH)

Tabella degli indirizzi MAC	**4K**
Statistiche degli eventi PoE	**Sí**

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tipo	**Industriale**