

## P ▲ R ▲ D O X

### Centrale ibrido MG5000



#### COMUNICAZIONE

Modulo vocale esterno	<b>Sì, con il modulo VDMP3</b>
IP	<b>Sì, con il modulo IP150</b>
GPRS	<b>Sì, con il modulo PCS</b>
GSM	<b>Sì, con il modulo PCS</b>
RTC	<b>Sì</b>
Programmazione	<b>Installatore, insegnante e manutenzione</b>
Bus di espansione	<b>Sì, 4 fili</b>
Comunicazione con CRA	<b>Sì</b>
Rete mobile	<b>GPRS / GSM (con modulo PCS)</b>

#### ZONE

Numero massimo di zone	<b>32</b>
Aree della tastiera	<b>15</b>
Zone cablate a bordo	<b>2 (4 con ATZ)</b>
ATZ (Zone doppie)	<b>Sì</b>

#### EXTRA

Calendario	<b>Sì</b>
Software Update	<b>Sì</b>
Applicazione mobile	<b>INSITE GOLD</b>
Notifica di chiamata	<b>Sì, con modulo IP o PCS (GPRS)</b>

#### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>0 °C ~ 50 °C</b>
Uso	<b>Interno</b>

#### INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di centrale	<b>Ibrido</b>
------------------	---------------

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>AC</b>
Tensione	<b>16.5V</b>
Amperaggio	<b>1200mA</b>
Supporto batteria	<b>Sì, 12V 4 ~ 7 Ah</b>

#### PARTIZIONI E MEMORIE

Partizioni	<b>2</b>
Codici utente	<b>32</b>
Eventi di registrazione	<b>256</b>
Utenti massimi	<b>32</b>

#### USCITE PROGRAMMABILI

Massimo di PGM	<b>16</b>
Sirena	<b>Sì</b>
Linea telefonica	<b>Sì</b>

#### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>140 x 104 mm</b>
Peso netto	<b>20 g</b>

