

P ▲ R ▲ D O X



Centrale cablata con 5 zone a bordo

SP5500

COMUNICAZIONE

Modulo vocale esterno	Sì, con il modulo VDMP3
IP	Sì, con il modulo IP150
GPRS	Sì, con il modulo PCS
GSM	Sì, con il modulo PCS
RTC	Sì
Programmazione	Installatore, insegnante e manutenzione
Bus di espansione	Sì, 4 fili
Comunicazione con CRA	Sì, tramite contactID e SIA

ZONE

Numero massimo di zone	32
Aree della tastiera	1
Zone cablate a bordo	5
ATZ (Zone doppie)	Sì, hasta 10 zonas
Numero massimo di zone con espansioni	24

USCITE PROGRAMMABILI

Bordo	2
Massimo di PGM	16
Sirena	Sì
Linea telefonica	Sì

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 50 °C
Uso	Interno

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Normativa	EN50131

VIA RADIO

Estensione via radio	Sì, con il modulo RTX3
----------------------	-------------------------------

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	16.5V
Amperaggio	1200mA
Supporto batteria	Sì, 12V 4 ~ 7 Ah

PARTIZIONI E MEMORIE

Partizioni	2
Codici utente	32
Eventi di registrazione	256
Utenti massimi	32

EXTRA

Calendario	Sì
Software Update	Sì
Applicazione mobile	INSITE GOLD
Notifica di chiamata	Sì, con modulo IP o PCS (GPRS)

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	25.5 x 20 x 7.6 mm
Peso netto	15 g

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tipo di centrale	Cablata
------------------	----------------

