



HIKVISION
accessories

Controllo degli accessi interno con tastiera / carta mifare 13.56mhz

DS-K1T802M

FUNZIONI

Generale	Sí
Patrol	Sí
Lista nera	Sí
Duress	Sí
Allarme porta aperta	Sí
Memoria insufficiente	Sí
Alarma desconectada	Sí
Puerta Forzada	Sí

CARATTERISTICHE

Schermo	Sí
Tipo di schermo	STN de matriz de puntos de 128 x 64
Controller integrato	Sí
Indicatore LED	Sí
Avviso sonoro	Sí
Watchdog design	Sí

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Amperaggio	170mA

SISTEMA (CONTROLLO PRESENZA / ACCESI)

Processore principale	32 bits
Software	iVMS-4200 / Hik-Connect / iVMS-5200
Software incluso	Sí

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	126.5 x 94.5 x 24 mm
------------	-----------------------------

IDENTIFICAZIONE

Modo	Tastiera / Carta
Tastiera	Sí
Tipo di scheda	MIFARE 13.56MHz
Numero di carte	3000
Numero di Registri	10000

INGRESSI/USCITE

Sensore porta	1
Pulsante di uscita	1
Blocco di uscita	1
Timbro	Sí

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-20 °C ~ 65 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Serie	HikA-P
Tipo di controllo	Controllo degli accessi

COMUNICAZIONE

TCP/IP	Sí
--------	-----------

