



## Switch porte con porte PoE

LR1002-1ET



## AMBIENTE

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Temperatura di esercizio | -30 °C ~ 65 °C |
| Umidità massima          | 95%            |

## MATERIALE E DIMENSIONI

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Dimensioni | 79 x 52 x 23 mm |
| Peso netto | 60 g            |

## CARATTERISTAS (SWITCH)

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Trasmissione a banda larga | RG59: 400 m / 100Mbps / 1000m / 10Mbps |
| Porta BNC                  | 1                                      |

## INFORMAZIONI GENERALI

|      |                       |
|------|-----------------------|
| Tipo | Transmisor EoC Activo |
|------|-----------------------|

## PORTE ETHERNET

|                  |   |
|------------------|---|
| 10 / 100 Base-TX | 1 |
|------------------|---|

## NET STANDARD

|             |    |
|-------------|----|
| IEEE802,3af | Si |
| IEEE802,3at | Si |

## PROTECCIÓN CONTRA RAYOS

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Protección sobretensiones línea a tierra | 4KV |
| Protección sobretensiones línea a línea  | 2KV |

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

|             |    |
|-------------|----|
| Consumo (w) | 2W |
|-------------|----|

