



Rilevatore tenda volumetrica senza fili

BXS-R

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Senza fili
Altezza di installazione	0.8 m ~ 1.2 m
Rilevazione dell'angolo	40° a cada lado
Distanza di rilevamento	12 m a cada lado
Metodo di rilevamento	Infrarosso
Velocità di rilevamento	0,3 m/s ~ 2 m/s
Zone di rilevamento	4 (2 a cada lado)
Immunità agli animali domestici	Sì
Tecnologia di rilevazione	Tenda volumetrica

ALIMENTAZIONE CONSUMO

Modello di batteria	CR123A / 3V ~ 9V
Uscita allarme di tensione (destra)	10V
Amperaggio dell'uscita allarme (destra)	100mA
Uscita allarme di tensione (sinistra)	10V
Uscita allarme amperaggio (sinistra)	100mA
Consumo acceso	8mA

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP55
Umidità massima	95%

INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología	Senza fili
------------	-------------------

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	Sì
Colori LED	Rojo
Tamper	Sì
Ora di inizio	60 s

SENSORE

Tipo di sensore	PIR
Doppio sensore PIR	Sì
Regolazione della sensibilità	Sì
Sensore tenda	Sì

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Parete
Dimensioni	199.7 x 92.8 x 98.7 mm
Peso netto	550 g

