



## A-FIRE

Centrale antincendio 4 zone

CROSSFIRE 4K

### SALIDAS (INCENDIO)

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Uscite sirena con fusibile ripristinabile | 2                     |
| Relè di guasto                            | 1                     |
| Relè di allarme                           | 1                     |
| Uscite individuali per zone               | Si                    |
| Uscite di errore e omissione              | Si                    |
| Uscite remote con relè                    | Si, con il modulo RM4 |

### PROGRAMACIÓN

|                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Modalità giorno / notte                             | Si                                    |
| Mappatura delle zone per le uscite                  | Si                                    |
| Funzione di rilevamento incrociato                  | Si                                    |
| Livelli                                             | 3 (Utile/ Molto Utile / Installatore) |
| Zona di prova / Omissione / Modalità di evacuazione | Si                                    |

### ZONAS (INCENDIO)

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Numero massimo di zone                | 4  |
| Numero massimo di rilevatori per zona | 30 |

### SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Tecnología       | Convencional |
| Tipo di centrale | Incendio     |

### CERTIFICAZIONE

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Normativa | EN54-2 / EN54-4 |
| CPR       | Sí              |

### MATERIALE E DIMENSIONI

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Dimensioni | 321 x 286 x 90 mm |
|------------|-------------------|