technical datasheet



VANDERBILT

Centrale cablata con 8 zone a bordo

SPC5330.320.G3

Campalanini	idonti 3000
Segnalazioni di inc	
Numero massimo (entrata - entrata /	in / In
Numero massimo	di gruppi di 16
porte Antipassback	Sì
Custodia	Si
	Si
Accompagnatore Funzioni di inserim	
sistema	Sì
Soft / hard	Sì
Sistema di controll	o accessi Opzionale, con modulo SPCA210.100
ALIMENTAZIONE (CONSUMO
modo dell'alimentazione	AC
elettrica	
Tensione	230V
Modello di batteria	12V 7Ah (no incluida)
Consumo di corrente	Max. 160mA a 12V DC
Corrente di riposo	Max. 140mA a 12V DC
Tensione di uscita dell'alimentatore	Nominale 13 V ~ 14 V CC (con c.a e batteria completamente carica)
Uscita di corrente ausiliaria	Max. 750mA a 12V DC
CONECTIVIDAD	
Bus di espansione	Tipo RS485
Numero massimo di	48 (16 tastiere / 16 moduli E/S e 16 moduli porta)
elementi	
Server Web	HTTPS incorporato con crittografia TLS a 256 bit
Trasmettitori collegabili	2 GSM / GPRS / 3G y /o RTB con modulo SPCN110.000
Protocolli di comunicazione	FlexC y EDP (IP y GPRS / 3G) y Contact ID , SIA y SMS (RTB , GSM)
Aggiornamento	Locale e remoto per scheda madre, tastiere, espansori e lingua

326 x 415 x 114 mm

COMUNICATIONF

Dimensioni

ZONE		
Zone cablate a	8	
bordo		
Numero massimo di	128	
zone cablate	120	
Numero di		
uscite sulla	6 (2 sirena / 1 relé / 3 colector abierto)	
scheda madre	abiertoj	
Numero	120	
massimo di uscite	128	
uscite	4K7 / 4K7, per impostazione	
Configurazioni	predefinita. Altre configurazioni	
RFL	selezionabili tipo NC, NA e 1, 2 o 3	
Collegamenti	resistori	
della scheda	2 x modulo dati X-Bus / 2 x porta	
madre con	RS232 / 1 x USB / 1 x connettore pen	
l'esterno	drive di programmazione / 1 x RJ45	
Numero		
massimo di	Fino a 22 con 2 moduli 8S aggiuntivi	
uscite nella Box		
VIA RADIO		
Rivelatori senza f	ili 120	
Numero massim	o di 50	
telecomandi		
Numero massimo consigliato		
di rivelatori per ricevitore Opzionale, con moduli		
Via Radio	Vanderbilt via radio	
EXTRA		
Calendario	Sí, Max. 32 cada uno con hasta 53 semanas	
	256 fonti (zone, pianificazioni,	
Macros	ecc.) / 128 azioni (uscite,	
	partizioni, ecc.)	
Manutenzione a		
distanza secondo	Sì (annuale / trimestrale)	
norma 50131	Test sismici, partizioni speciali	
Funzioni bancari	per cassieri e telecamere, ecc.	
PARTIZIONI E ME	EMORIE	
Partizioni	16	
Utenti massimi	500	
Segnalazioni di ir	ncidenti 10000 con data e ora	
ocginalazionii anii	iologo con data e ora	

technical datasheet

Materiale	Acero
Peso neto	6100 g

CERTIFICAZIONE

Grado	3
Normativa	EN50136

INFORMAZIONI GENERALI

ntrale Cablata
ntrale Cablat

IP	Sí, integrado en placa base
GPRS	Sí, con módulo SPCN320

AMBIENTE

Temperatura di esercizio 0 °C ~ 40 °C

