

HIKVISION
HiWatch Series


Telecamera bullet ip da 2 megapixel e ottica fissa

HWI-B121H-M

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	2 Megapixel
BLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
WDR	DWDR
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / CIF (1 ~ 25fps)

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	4.8W
Amperaggio	400mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

DISTANZA DORI

Rilevare	38 m
Osservare	16 m
Riconoscere	8 m
Identificare	4 m

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	IR
EXIR	Sì

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	186.3 x 70 (Ø) mm
Materiale	Metallo e plastica
Peso netto	270 g

ASSI

Movimento	2-Axis
-----------	---------------

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	1920 x 1080
Dimensione del sensore	1/2.8"
Illuminazione minima	0.01Lux

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/2.8
Filtro IR	Sì

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 50 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Esterno

CARATTERISTICHE DI RETE

ONVIF	Sì
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles)
Rilevazione del movimento	Sì

PORTE ETHERNET

10 / 100	1
----------	----------

