



HIKVISION
HiWatch Series

Telecamera minidome ip da 2 megapixel e ottica fissa

HWI-D121H-M

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	2 Megapixel
BLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
WDR	DWDR
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Sì
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 / 320 × 240 (25fps)
Filigrana	Sì
Anti sfarfallio	Sì
Specchio	On / Off

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	5W
Amperaggio	400mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/2.0
Angolo di visione	114.8°
Filtro IR	Sì

DISTANZA DORI

Rilevare	42 m
----------	-------------

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sì
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software di gestione	iVMS-4200 / iVMS-4500 / iVMS-5200 / Hik-Connect
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	1920 x 1080
Dimensione del sensore	1/2.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.01Lux

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	111 x 82.4 (Ø) mm
Materiale	Metallo e plastica
Peso netto	460 g
Peso con confezione	660 g

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo de visión nocturna	IR
Lunghezza d'onda	850 nm

ASSI

Movimento	2-Axis
-----------	---------------

Osservare	17 m
Riconoscere	8 m
Identificare	4 m

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome
Serie	HiWatch

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles)
Rilevazione del movimento	Sí
Video Tamper	Sí

