



**HIKVISION**  
accessories

## Videocitofono ip modulare da esterno con schermo e 4 pulsanti

**DS-KD-DIS**

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC (Dall'altro modulo)</b>
Tensione	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>3W</b>
Amperaggio	<b>250mA</b>

### CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)

Schermo	<b>Sì</b>
Tipo di schermo	<b>LCD</b>
Risoluzione dello schermo	<b>320 x 480</b>
Touchscreen	<b>No</b>

### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-20 °C ~ 60 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP65</b>
Umidità massima	<b>95%</b>

### SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	<b>Embedded MCU Processor</b>
------------	-------------------------------

### INFORMAZIONI GENERALI

Serie	<b>PVPH</b>
Tecnologia	<b>IP</b>
Tipo	<b>Videocitofono ip modulare da esterno con schermo e 4 pulsanti</b>

### MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	<b>Superficie / incorporamento</b>
Dimensioni	<b>98.5 x 100 x 34.2 mm</b>
Peso con confezione	<b>350 g</b>

### APERTURA

Chiama elementi	<b>4 Botones sencillos</b>
-----------------	----------------------------

