

HIKVISION®



Telecamera contpersone ip da 2 megapixel e ottica fissa

DS-2CD6825G0/C-IVS

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	2 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
WDR	WDR
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Sistema anti appannamento	Sì
Bit rate	32Kbps ~ 16Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Filigrana	Sì
Anti sfarfallio	Sì
Specchio	On / Off

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sì
Ingresso audio	1 Ingresso
Compressione audio	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
Filtro rumore	Sì
Frequenza di campionamento	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)
Uscita audio	1

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2 mm
Apertura massima del diaframma	F/2.25
Angolo di visione	104°
Numero di ottica	2
Filto IR	Sì

ANALISI VIDEO

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S y G
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 20 canali
Disconnessione di rete	Sì
Conflitto di indirizzi IP	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	8W
Amperaggio	660mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	1920 x 1080
Dimensione del sensore	1/2.7"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/25 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	Color: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 45 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	PRO
Tecnología	IP

technical datasheet

Tipo di rilevamento	Rilevamento di movimento base (differenza di pixel)
Funciones IA	Conteo de personas
Rilevazione del movimento	Sì
Video Tamper	Sì
Contapersone	Sì

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	168 x 61 x 41 mm
Materiale	Metallo e plastica
Peso netto	435 g
Peso con confezione	730 g

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	6 m
Tipo di visione notturna	IR
Lunghezza d'onda	850 nm

Tipo di telecamera	Contpersone
ASSI	
Movimento	Senza movimento
INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)	
Allarme	1 Ingresso / 1 Uscita

