technical datasheet





Rilevatore volumetrico cablato QXI-DT-X5

RILEVAMENTO

Tipo di	Cablato
rivelatore	Cabiato
Altezza di	2,2 m ~ 2,7 m (multilivello) / 0,8 ~ 1,2 m
installazione	(vicolo per animali domestici)
Rilevazione	1200
dell'angolo	120°
Distanza di	12
rilevamento	12 m
Velocità di	0.7 m/s 2 m/s
rilevamento	0,3 m/s ~ 2 m/s
Zone di	40 (multilivello) / 18 (vicolo per animali
rilevamento	domestici)
Antimasking	Sí
Tecnologia di	Volumetrico
rilevazione	Volumetrico

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP54
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	9.5V ~ 16V

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Parete
Dimensioni	78 x 144.5 x 59 mm
Peso neto	195 g
Peso con confezione	250 g

SENSORE

Tipo di sensore	PIR e microonde
Regolazione della sensibilità	Interruptores DIP
Sensibilità PIR	Sí

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED 1

