



**HIKVISION**  
accessories

## Videocitofono ip de superficie / incorporamento

**DS-KD8003-IME1/S**

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>10W</b>
Alimentazione PoE	<b>Sì</b>
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>

### MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	<b>Superficie / incorporamento</b>
Dimensioni	<b>98 x 99.8 x 43.9 mm</b>
Materiale	<b>Acciaio inossidabile</b>
Peso netto	<b>375 g</b>
Peso con confezione	<b>555 g</b>

### AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	<b>Microfono multidirezionale</b>
Uscita audio	<b>Altoparlante incorporato</b>
Audio bidirezionale	<b>Sì</b>
Compressione audio	<b>G.711</b>

### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-40 °C ~ 55 °C</b>
Uso	<b>Interno / Esterno</b>
Umidità massima	<b>95%</b>

### CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Protocollo di rete	<b>TCP / IP</b>
Connessione IP	<b>10/100 Mbps autoadattativo</b>

### APERTURA

Chiama elementi	<b>Pulsante semplice</b>
-----------------	--------------------------

### TELECAMERA

Risoluzione	<b>2 Mpx</b>
Angolo di visione orizzontale	<b>180°</b>
Angolo di visualizzazione diagonale	<b>96°</b>
Visione notturna	<b>Sì</b>
Compressione video	<b>H.264</b>

### SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tecnología	<b>IP</b>
Serie	<b>PVPH</b>
Numero di case	<b>1</b>

### INGRESSI/USCITE

Pulsante di uscita	<b>2</b>
Relé NO/NC	<b>2</b>

### SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	<b>Embedded MCU Processor</b>
Sistema operativo	<b>Embedded LINUX</b>

### CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)

Tamper	<b>Sì</b>
--------	-----------

