



HIKVISION
accessories

Videocitofono ip de superficie / incorporamento

DS-KV8413-WME1(B)

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	10W
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 55 °C
Grado di protezione	IP65
Antivandalismo	IK08
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Protocollo di rete	TCP / IP
Slot di memoria	SD fino a 128Gb
Connessione IP	10M/100Mbps
Wi-Fi	Sí
Tipo de Wi-Fi	2.4 GHz

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	Microfono multidirezionale
Uscita audio	Altoparlante incorporato
Audio bidirezionale	Sí
Compressione audio	G.711

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	4
RS485	1
Relé NO/NC	2

CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)

Tamper	Sí
--------	-----------

TELECAMERA

Risoluzione	2 Mpx
Angolo di visione orizzontale	129°
Angolo di visualizzazione diagonale	75°
Visione notturna	Sí
Compressione video	H.264

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Superficie / incorporamento
Dimensioni	174 x 91 x 29 mm
Peso netto	380 g
Peso con confezione	590 g

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	PVPH
Tecnología	IP
Numero di case	4

APERTURA

Chiama elementi	4 Botones sencillos
Letto di prossimità	Carte MIFARE

SISTEMA (REGISTRATORI)

Sistema operativo	Embedded LINUX
-------------------	-----------------------

