

HIKVISION®



Telecamera bullet 4 in 1 (cvi, tvi, ahd e analogico) da 5 megapixel e ottica zoom ottico

DS-2CE19H8T-AIT3ZF

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	5 Megapixel
BLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (130 dB)
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	1 x BNC commutabile HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Menu OSD	Sì
Privacy mask	Fino a 4 zone
Specchio	On / Off

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	73 m
Rivelare (Lente chiusa)	317 m
Osservare (Lente aperta)	29 m
Osservare (Lente chiusa)	125 m
Riconoscere (Lente aperta)	14 m
Riconoscere (Lente chiusa)	62 m
Identificare (Lente aperta)	7 m
Identificare (Lente chiusa)	31 m

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Distanza focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Angolo di visione	92.3° to 29.3
Messa a fuoco automatica	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	9.6V ~ 14.4V
Consumo (w)	10.5W

ASSI

IMMAGINE

Sensore	CMOS®
Risoluzione del sensore	2560 x 1440
Dimensione del sensore	1/3'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/25s ~ 1/50,000s
Illuminazione minima	0.003Lux

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	80 m
Tipo di visione notturna	IR
Smart IR	Sì
EXIR	Sì

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	90%

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Serie	PRO
Tecnología	4 IN 1 (CVI, TVI, AHD e analogico)
Tipo di telecamera	Bullet

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	84.5 x 255.1 x 92 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	930 g

Movimento

3-Axis

