



Rilevatore volumetrico cablato VXI-ST

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Cablato
Altezza di installazione	1.2 m
Rilevazione dell'angolo	90°
Distanza di rilevamento	12 m
Metodo di rilevamento	Infrarosso
Copertura PIR	2.5 m ~ 12 m
Velocità di rilevamento	0,3 m/s ~ 1,5 m/s
Immunità agli animali domestici	Sì
Antimasking	Sì
Periodo di allarme	2.0 ± 1 s
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico

SENSORE

Tipo di sensore	PIR
Doppio sensore PIR	Sì
Regolazione della sensibilità	Sì
RF interferenza	No alarm 10 V / m

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Wall / Post
Dimensioni	181.9 x 70.9 x 64.5 mm
Peso netto	500 g

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP55
Uso	Esterno
Umidità massima	95%

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	28V
Amperaggio	100mA

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	1
Colori LED	Rojo

