ARITECH

# Rilevatore volumetrico cablato

## DI601AM

### RILEVAMENTO

| | |
|---|---|
| Tipo di rivelatore | **Cablato** |
| Distanza di rilevamento | **30 m** |
| Rilevazione dell'angolo | **10° ~ 70°** |
| Altezza di installazione | **3 ~6 m** |
| Copertura | **ajustable 10m , 20m o 30m** |
| Zone di rilevamento | **28** |
| Antimasking | **Sí** |
| Periodo di allarme | **5 s** |
| Tecnologia di rilevazione | **Volumetrico** |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|---|---|
| modo dell'alimentazione elettrica | **DC** |
| Tensione | **10V ~ 15V** |
| Amperaggio | **15mA** |

### CERTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Grado | **3** |
| Normativa | **EN50130-5** |
| Classe ambientale | **IV** |

### SENSORE

| | |
|---|---|
| Tipo di sensore | **PIR** |

### MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni | **125 x 175 x 130 mm** |
| Materiale | **Plastica ABS** |
| Peso neto | **350 g** |
| Peso con confezione | **540 g** |

### AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura di esercizio | **-30 °C ~ 65 °C** |
| Grado di protezione | **IP55** |
| Uso | **Interno / Esterno** |

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| Indicatori LED | **Sí** |
| Tamper | **Sí** |
| Resistori EOL (fine linea) | **Sí** |