



Rilevatore volumetrico senza fili HX-40RAM

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Senza fili
Altezza di installazione	2.5 m ~ 3 m
Rilevazione dell'angolo	85°
Distanza di rilevamento	12 m
Metodo di rilevamento	Infrarosso
Velocità di rilevamento	0,3 m/s ~ 1,5 m/s
Zone di rilevamento	94
Immunità agli animali domestici	Sì
Antimasking	Sì
Periodo di allarme	2.0 ± 1 s
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico

ALIMENTAZIONE CONSUMO

Batteria incorporata	Non
Modello di batteria	3 x CR123A / 3 x 1/2AA / 3 x CR2
Consumo acceso	4mA

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	Sì
Tamper	Sì
Potenza del segnale RF	10 dBm

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-20 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP55
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	205 x 99 x 266 mm
Peso netto	410 g
Peso con confezione	930 g

SENSORE

Tipo di sensore	PIR
Doppio sensore PIR	Sì
Regolazione della sensibilità	Sì

