



Registratore ip per 16 canali e 8 mpx di risoluzione con 16 porte PoE

HWN-5216MH-16P

CARATTERISTICHE DI RETE

Porte PoE	16
Numero di porte RJ45	1
Velocità RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sí
Tipo PoE	802.3at / af
Consumo PoE	200W
Software	IVMS
App	Hik-Connect

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	8 Mpx
Larghezza di banda di ingresso	160Mbps
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Canali che supportano la massima risoluzione di registrazione	4K solo en 2 canales
Risoluzioni	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
ANR (registrazione ridondante in SD)	Se
La larghezza di banda in uscita	160Mbps

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	4
USB 2.0	1
USB 3.0	1
Uscita allarme	1

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Compatibilità	Camere Hikvision serie HA

AUDIO

Ingressi audio	1
----------------	----------

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	100V ~ 240V
Consumo (w)	15W
Amperaggio	1000mA

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Scrivania / Rack
Dimensioni	385 x 315 x 52 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	3000 g

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	1
Numero di uscite VGA	1
Risoluzione HDMI	4K
Resolución VGA	1080P

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

STORAGE

Numero di hard disk supportati	2
Dimensione massima del hard disk (unità)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

VIDEO

Canali IP	16
-----------	-----------

Uscite Audio	1
Audio bidirezionale (Full-duplex)	Sì

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

Classificazione veicolo / umano	Se
Rilevazione del movimento	Sì, 2.0

