



RISCO

Rilevatore volumetrico doppia tecnologia cablato

RK825DTB000B

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Cablatto
Altezza di installazione	1.8 m ~ 2 m
Rilevazione dell'angolo	83°
Distanza di rilevamento	25 m
Metodo di rilevamento	Infrarossi e microonde
Antimasking	Sí
Tecnologia anti-cloaking (attivazione di un allarme dopo rivelazione infrarossi E / O microonde)	Sí
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico doppia tecnologia

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	Sí
Colori LED	Verde / Rojo / Amarillo
Tamper	Dual
Resistori EOL (fine linea)	Sí
Tipo di connessione	BUS

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno

SENSORE

Tipo di sensore	PIR e microonde
Doppio sensore PIR	Sí

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
-----------------------------------	-----------

Tensione	9V ~ 16V
----------	-----------------

Amperaggio	40mA
------------	-------------

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	127.6 x 64.2 x 46.6 mm
------------	-------------------------------

Peso neto	120 g
-----------	--------------

Peso con confezione	140 g
---------------------	--------------

CERTIFICAZIONE

Grado	3
-------	----------

Normativa	EN50131
-----------	----------------

