



Telecamera ptz ip da 2 megapixel e ottica zoom ottico

SD3A205-GNP-PV

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	2 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
2D-NR	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	DWDR
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico
Sistema anti appannamento	Sì
Bit rate	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	42 m
Rivelare (Lente chiusa)	210 m
Osservare (Lente aperta)	16 m
Osservare (Lente chiusa)	83 m
Riconoscere (Lente aperta)	8 m
Riconoscere (Lente chiusa)	41 m
Identificare (Lente aperta)	4 m
Identificare (Lente chiusa)	21 m

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Zoom ottico	5x
Distanza focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.8 ~ F/3.3
Angolo di visione	101.6° ~ 33.5°

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G e T
Metodo di trasmissione	Unicast / Multicast
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software di gestione	DMSS
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sì
Conflitto di indirizzi IP	Sì

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevazione del movimento	Sì
Rilevamento audio	Sì
Video Tamper	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì
SMD PLUS	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	12W
Amperaggio	2000mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af
Alimentador incluido	Sì

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo de visión nocturna	IR

technical datasheet

Distanza minima di messa a fuoco	1200mm
Messa a fuoco automatica	Sì
IMMAGINE	
Sensore	Starvis Cmos ®
Risoluzione del sensore	1920 x 1080
Dimensione del sensore	1/2.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.0002Lux
Rapporto S / N	Più di 55 dB
AUDIO(TELECAMERE)	
Microfono incorporato	Sì
Ingresso audio	1 Ingresso
Altoparlante incorporato	Sì
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.723 / G.726 / G.729 / AAC / MPEG2-Layer2
Uscita audio	1
AMBIENTE	
Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP66
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%
MATERIALE E DIMENSIONI	
Dimensioni	271.7 x 124 x 142.5 mm
Peso netto	1100 g
Peso con confezione	1510 g
SISTEMA (TELECAMERE)	
Memoria RAM	512 MB
Memoria ROM	256 MB
INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)	
Audio	1 Incasso / 1 Uscita

Numero di LED	4
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Starlight	Sì
Luce bianca	1

PTZ	
Gamma pan / tilt	Horizontal 355° / Vertical -15 ~ 90°
Controllo della velocità manuale	Horizontal 0.1°/s ~ 80°/s / Vertical 0.1°/s ~ 56°/s
Velocidad entre presets	Orizzontale 81° / s / Verticale 43° / s
Memorie	300
Flip	180°

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tecnología	IP
Tipo di telecamera	PTZ
Serie	TiOC

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / Micro SD
Anomalia di memorizzazione	Sì

TiOC

Sirena	Sì
Luce	bianca

ASSI

Movimento	2-Axis
-----------	---------------

