technical datasheet





Registratore ip per 8 canali e 12 mpx di risoluzione con 8 porte PoE

NVR2108HS-8P-I2

			LIGENTE		
8	attraversamento di				
1	Intrusione		Sí		
/hns	Privacy Mask		Sí		
inh2	Riconoscimento				
pple)	facciale		Sí		
Sí	SMD PLUS	Sì,	, 4 canali (classificazione uomo (veicolo /		
per t PSS	Rilevazione del movimento				
2.3af	ALIMENTAZIONE CONCLINA				
tPSS					
MSS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	Tensione		53V		
	Consumo (w)		10W		
Rack	Amperaggio 180		1800mA		
mm	REGISTRAZION	E			
etallo	Risoluzione massima		12 Mpv		
920 g	di registrazione		12 Mpx		
)70 g	Compressione video		H.265 / H.264		
ct 1U		nda	144Mbps (72Mbps quando la funzione AI è abilitata)		
RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA Telecamere simultanee			12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / D1		
		USCITA VIDEO			
8/9	Numero di usci	ta HDMI	1		
produzione					
Play / Pause / Stop / Fast forward / Fast Funzioni di backward / Rewind / Play by frame / riproduzione Full screen / Backup (cut/file) / Partially			Numero di uscite VGA Risoluzione HDMI 4K		
enlarge / Audio on/off		RICONOSCIMENTO DEL VOLTO			
USB	Numero di	-			
<u> </u>	facce		4 visi elaborati al secondo		
SI		Dia	conoscimento facciale video a 1		
8			canale		
			a 10 database con 5.000 volti in		
55 °C	Gestione del	totale / Consente di aggiungere nome a nome / sesso / data di nascita / nazionalità / indirizzo / informazioni di identificazione a ogni immagine del viso.			
erno	database				
93%					
	1 Abps pple) Si per t PSS 2.3af t PSS 2.3a	Ilinee Intrusione Privacy Mask Riconoscimento facciale Si SMD PLUS PSS Rilevazione del movimento PSS Modell'alime Tensione Consumo (w) Rack Amperaggio REGISTRAZION Risoluzione ma di registrazione Compressione va Telecamere IP larghezza di bai Risoluzioni WSCITA VIDEO Numero di usci Risoluzione HD Intrusione Riconoscimento Riconoscimento Riconoscimento Recistrazione Risoluzioni Si Numero di usci Risoluzione HD Riconoscimento Riconoscime	Ilinee Intrusione Privacy Mask Riconoscimento facciale Si SMD PLUS Rilevazione del movimento Press modo dell'alimentazion Tensione Consumo (w) Rack Amperaggio REGISTRAZIONE Risoluzione massima di registrazione Compressione video Telecamere IP larghezza di banda Risoluzioni USCITA VIDEO Numero di uscita HDMI Risoluzione HDMI RICONOSCIMENTO DE Numero di canali con riconoscimento facciale Fino a to serno Gestione del nome a di idi di idi Reconoscimento facciale Fino a to serno Gestione del nome a di idi Riconoscimento facciale Fino a to serno Gestione del nome a di idi di idi Riconoscimento facciale Fino a to serno Gestione del nome a di idi di idi Riconoscimento facciale Fino a to serno Gestione del nome a di idi di idi Riconoscimento facciale		

technical datasheet

Numero di hard disk sup	portati	1	Ingressi audio	1
Dimensione massima de	el hard disk (unità)	10 TB	Uscite Audio	1
Tipo HDD	3	3,5 SATA"	PROTEZIONE PERIMETRALE	
INFORMAZIONI GENERA	ALI	Serie 2	Numero di canali con analisi	1 canale
Tecnología	on.	IP	Tipo di identificazione	Riconoscimento secondario umano / veicolo per attraversamento di linee e intrusione
Processore	Processore integrato di livello industriale		VIDEO	
Sistema operativo	Embedde	ed LINUX	Canali IP	8
INGRESSI/USCITE				
USB 2.0		2		

METADATI

Faccia

Sesso / età / occhiali / barba / maschera /

espressione

